



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,  
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

## LINEA MADERA

### TINTAS AL ALCOHOL RITAL-3200

#### Descripción del Producto

Gran variedad de tintas para el entonado de la madera, con la propiedad de poderse relimpiar. Puede aplicarse directamente sobre la madera o por aspersión, son totalmente transparentes, resaltando la beta y dejando un acabado uniforme.

#### Usos

Son tintes muy utilizados en los trabajos de carpintería y ebanistería por su bajo precio.

#### Información del Producto

Color	Según muestrario
Aspecto	Líquido de baja viscosidad
Rendimiento	8 – 12 m <sup>2</sup> /l.

*NOTA: No están consideradas las pérdidas por métodos de aplicación porosidad en la superficie, mezcla, ambientales, etc.*

Gramaje Una capa de 75-100 g/m<sup>2</sup>

Densidad de Picnómetro 0.850 – 0.890

Método de aplicación Directamente sobre la madera o aspersión.

Tiempo de secado

Temperatura	S. al polvo	S. final
-------------	-------------	----------

25° C	5 a 6 min.	8 a 15 min.
-------	------------	-------------



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,  
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

## LINEA MADERA

### TINTAS AL ALCOHOL RITAL-3200

<b>Propiedades</b>	Muy buena solidez a la luz, se obtiene un matiz limpio y de gran brillantez.
<b>Aplicación</b>	La superficie sobre la cual se va a aplicar debe estar lijada y libre de polvo.
<b>Preparación de la Superficie.</b>	
<b>Mezcla</b>	
<b>Relacion de Mezcla</b>	N/A
<b>Vida de la mezcla</b>	N/A
<b>Adelgazador recomendado</b>	RIDP-3100 DILUYENTE PU
<b>% de adelgazamiento</b>	Según tono que se quiera obtener
<b>Aplicación</b>	Se puede aplicar directamente sobre la madera o por aspersión, Es un producto muy versátil, fácil de usar económico y muy Recomendable. Por su naturaleza no se requiere de agitar antes De usarse.
<b>Presentación</b>	Cubetas de 19 Lts, Galón de 4 Lts. y botes de 1 Litro