



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,  
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

## ACABADO DECORATIVO

### ACABADO ACRILICO RIBO ELASTOMERICA SERIE 400 ANTI HONGOS Y ANTI SALITRE

#### Descripción del Producto

El acabado Elastomérico Ribo Serie 400 es un recubrimiento a base de resina estiren-acrilica soluble en agua y aditivos que le infieren resistencia a la proliferación de hongos y contra el salitre.

#### Usos

Por su excelente acabado y gran resistencia se utiliza en construcciones que estén expuestas a condiciones severas de humedad, salinidad y radiación solar. Se aplica en muros, fachadas, bardas, plafones, etc. sobre mampostería, yeso, tabla roca, madera, etc.

#### Información del Producto

Color	Según carta de colores
Apariencia	Mate
Viscosidad	18,000 cps
Finura	3H
Flexibilidad	40 Mínimo
Adherencia	4 Mínimo
Lavabilidad	8,000 ciclos
Espesor recomendado	37.5 a 50 micras (1.5 a 2 mils) por capa seca.
Rendimiento teórico	4.7 a 5.2 m <sup>2</sup> /lt con los sólidos en volumen y espesores recomendados).
Rendimiento Práctico	90 a 100 mt <sup>2</sup> por Cubeta

*NOTA: No están consideradas las pérdidas por métodos de aplicación porosidad en la superficie, mezcla, ambientales, etc.*



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,  
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

## ACABADO DECORATIVO

### ACABADO ACRILICO RIBO ELASTOMERICA SERIE 400 ANTI HONGOS Y ANTI SALITRE

Tiempo de secado

**Intervalo de aplicación entre capas**

Temperatura	S. Tacto	S. Duro	Mínimo	Máximo
25° C	20 min.	2 hrs.	2 hrs.	Ampliado

#### Aplicación

En lugares bien ventilados. Con brocha, rodillo, aspersion convencional y aspersion sin aire.

#### Preparación de la Superficie.

La superficie sobre la cual se va a aplicar este acabado debe de estar preparada previamente para recibirlo, eliminando cualquier residuo de aceite, grasa, polvo y pintura mal adherida. En superficies nuevas sellar antes de su aplicación

#### Adelgazador recomendado

Agua limpia un 10 %

#### Recomendaciones

No mezclar con otras pinturas, no agregar cargas de materiales extraños que adulteren su formulación, no pinte en días lluviosos o cuando amenace lluvia. Lavar las brochas y demás equipos con agua y jabón al término de la aplicación. No se deje al alcance de los niños.

#### Presentación

Tambor de 200 Lts, Cubetas de 19 Lts y Galón de 4 Lts.