



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,  
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

## ACABADO DECORATIVO

### SELLADOR VINIL-ACRILICO 5 X 1

#### Descripción del Producto

Es un producto de sellado a base de resinas vinil-acríticas soluble en agua, para interiores y exteriores.

#### Usos

Se utiliza en el sellado de superficies que van hacer recubiertas posteriormente. Por su contenido de sólidos, se obtiene un excelente sellado preparando la superficie para que la pintura de acabado logre desarrollar todas sus cualidades. Se puede aplicar en yeso, cemento, aplanado, concreto, tabla roca, mampostería, madera etc..

#### Información del Producto

Color	Transparente
Apariencia	Mate
Sólidos en peso	45 - 50 +/- 2 %
Finura	N/A
Flexibilidad	40 Mínimo
Adherencia	4 Mínimo
Lavabilidad	5,000 A 8,000 ciclos
Espesor recomendado	25 a 37.5 micras (1.0 a 1.5 mils) por capa seca.
Rendimiento teórico	8.0 a 12.0 m <sup>2</sup> /l con los sólidos en volumen y espesores recomendados).
Rendimiento Práctico	160 a 240 mt <sup>2</sup> por Cubeta
	<i>NOTA: No están consideradas las pérdidas por métodos de aplicacion porosidad en la superficie, mezcla, ambientales, etc.</i>
Método de aplicación	Brocha y Rodillo.



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,  
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

## ACABADO DECORATIVO

### SELLADOR VINIL-ACRILICO 5 X 1

Tiempo de secado

**Intervalo de aplicación entre capas**

Temperatura	S. Tacto	S. Duro	Mínimo	Máximo
25° C	30 min.	2 hrs.	2 hrs.	Ampliado

**Aplicación**

En lugares bien ventilados. Con brocha, rodillo aspersion convencional y aspersion sin aire.

**Preparación de la Superficie.**

La superficie sobre la cual se va a aplicar este acabado debe de estar preparada previamente para recibirlo, eliminando cualquier residuo de aceite, grasa, polvo y pintura mal adherida. En superficies nuevas ES RECOMENDADO sellar antes de la aplicación del acabado.

**Adelgazador recomendado**

Agua limpia

**Recomendaciones**

No mezclar con otras pinturas, no agregar cargas de materiales extraños que adulteren su formulación, no pinte en días lluviosos o cuando amenace lluvia. Lavar las brochas y demás equipos con agua y jabón al término de la aplicación. No se deje al alcance de los niños.

**Presentación**

Tambor de 200 Lts, Cubetas de 19 Lts, Galón de 4 Lts. y botes de 1 Litro